

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**на изготовление опрокидывателя бокового**

для предприятия \_\_\_\_\_

Наименование		Размерность	Значение параметра
Наименование опрокидывателя бокового по Общероссийскому Классификатору продукции			
Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ)			
Количество заказываемых опрокидывателей боковых		шт	
Грузоподъемность, не менее		кН	
Типоразмер вагонетки по ТУ 12.44.642-83			
Тип рельса			
Продолжительность цикла разгрузки		с	
Возврат в исходное положение после разгрузки:	- под собственным весом		
	- принудительно		
Насыпная плотность горной массы		т/м <sup>3</sup>	
Колея		мм	
Высота от основания захвата до уровня головки рельса		мм	
Габаритные размеры опрокидывателя:	- длина	мм	
	- ширина	мм	
	- высота	мм	
Тип привода:			
Диаметр поршня гидроцилиндра, мм			
Ход штока, мм			
Виброочистка	- тип вибратора		
	- количество вибраторов	шт	
Станция насосная			
Рабочее давление в диапазоне,		МПа (кг/см <sup>2</sup> )	
Напряжение питания,		В	
Исполнение электрооборудования по взрывозащите			
Исполнение электрооборудования по влагозащите			
Управление опрокидывателем			
Рабочая жидкость			
Масса		кг	

Реквизиты предприятия заказчика:

Контактный телефон:

Подпись

печать

Заполненный опросный лист выслать по факсу (383) 217-40-54,

e-mail: [rosres1@mail.ru](mailto:rosres1@mail.ru),